

# DNS RR

Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 🙏 . Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! ☐

[Spenden](#)

Zum frei verfügbaren [Apt-Repository](#)



GITLAB:

Benutzt DNSauflösung hat man ein langes Timeout, wenn einer ausfallen sollte, oder es Wartungsarbeiten gibt. Sind die DNS-Server in der `/etc/resolv.conf` eingetragen ist es mit einer kleinen Option ein leichtes ein Loadbalancing einzurichten.

```
nameserver 10.70.2.1
nameserver 10.70.2.2
options timeout:1 attempts:1 rotate
```

Die letzte Zeile hat zur Folge, dass immer zwischen den zwei DNS-Servern hin und her gesprungen wird. So hat man auch bei einem Ausfall kein merkbares Timeout. Leider ist diese Konfiguration nicht mit NetworkManager möglich.

From:  
<https://wiki.deepdoc.at/dokuwiki/> - **DEEPDOC.AT - enjoy your brain**

Permanent link:  
[https://wiki.deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=server\\_und\\_serverdienste:dns\\_round\\_robin](https://wiki.deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:dns_round_robin)

Last update: **2025/11/29 22:06**

