

Loginscripte und Autostart beim Einloggen

Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 🙏 . Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! ☐

Spenden

Zum frei verfügbaren [Apt-Repository](#)



GITLAB:

Hierzu können folgende Dateien benutzt werden:

.profile

```
# ~/.profile: executed by the command interpreter for login shells.
# This file is not read by bash(1), if ~/.bash_profile or ~/.bash_login
# exists.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples.
# the files are located in the bash-doc package.

# the default umask is set in /etc/profile; for setting the umask
# for ssh logins, install and configure the libpam-umask package.
#umask 022

# if running bash
if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
    # include .bashrc if it exists
    if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
        . "$HOME/.bashrc"
    fi
fi

# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi

cowsay Gentoo Can do
echo
echo "Folgende Sitzungen sind geöffnet"
screen -ls
echo "Sitzung beitreten mit"
echo "screen -rx Sitzungsname"
echo
echo "Sitzung wiederaufnehmen"
echo "screen -r Sitzungsname"
```

```
echo  
echo "Neue Sitzung erstellen"  
echo "screen -S Sitzungsname"  
echo  
echo "Screen verlassen mit STRG+A+D"
```

From:
<https://wiki.deepdoc.at/dokuwiki/> - **DEEPDOC.AT** - enjoy your brain

Permanent link:
https://wiki.deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:loginscripte_und_autostart_beim_einloggen

Last update: **2025/12/04 11:27**

